

AHD メガピクセル オートフォーカス 光学電動ズーム 暗視防雨カメラ

業務用

AHD-570-VZ

希望小売価格：オープン

製品特徴

- 高画質 AHD2.0 フルハイビジョン(フルHD) 1080P
- レンズ焦点(ピント)調整不要 オートフォーカス
- 見たい場所の画質を落とさずにズームアップ ×3.5 電動光学レンズ
- 暗い場所もパッチリ撮影 赤外線暗視LED
- 屋内 / 屋外(防滴)でも使用できる防水レベル IP66準拠
- RS-485配線が不要 同軸ケーブルでカメラ制御 UTC通信



Full HD
1080

環境に優しい

RoHS指令適合品

※壁面・天井面 設置可能

メガピクセル画質

精細さを決める画素が、従来品の4~7倍!!
フルHD画質のクッキリ・はっきりした撮影を行えます

従来の27~52万画素カメラ

フルハイビジョン



※写真はイメージです

照明が無くても暗視 !!

照明が無い場所では、自動で暗視モードへ切り替わります

昼間

夜間：暗視撮影時



※照明が無い場所を、白黒動画で暗視撮影を行います

便利な同軸通信(UTC)

従来のように、カメラ付近で設定を行わなくてOK!!
通常の同軸配線をすれば、録画機でカメラ設定を行えます




※ご使用の録画機により、UTC通信できない場合があります / 中継端子 使用不可

見たい所を電動ズームアップ !!

レンズツマミで調整不要!!
モニター画面を見ながらマウスでズーム撮影 + オートフォーカス

広角 90° 撮影

ズームアップ + 自動焦点



※カメラから1m以上被写体まで離してください

製品仕様

・イメージセンサー	1/3" SONY製 Exmor Progressive CMOS	・デナイト機能	自動 / カラー固定 / 白黒固定 選択
・総画素数	220万画素 1984(H)×1105(V)	・逆光補正	BLC補正 / HLC光源補正 選択
・出力解像度	1080P フルHD	・デジタルWDR	あり
・最低照度	0 LUX (赤外線暗視モード時)	・DNR	あり (2D/3D)
・赤外線LED	Array LED 6個 (最大 20m 範囲内暗視)	・防水レベル	IP66
・搭載レンズ	f= 3.0~10.5mm 電動ズームレンズ	・動作可能温度	-10~50度
・映像出力	BNC×1個	・定格電圧	DC12V
・撮影範囲	水平 31~90°	・消費電力	7.8W 650mA (最大)
・ズーム操作信号	映像信号用同軸ケーブルへの重畳 (UTC)	・外径寸法	約 75 (縦) × 83 (横) × 137 (奥行) mm
・電子感度アップ	2 ~ 30倍 選択	・重量	約 380g

●ご検討の前に....

- ※本製品の価格に、取付費・調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません。
- ※水中や、直接本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません
- ※本製品を固定するネジ穴から壁面等へ、水分が流入しないよう設置時加工してください
- ※電動ズームレンズの操作は、UTC通信対応のレコーダーのみで行えます
UTC通信は製品によって合致しない場合もございますので、本製品お求めの前に必ずご購入先へご相談ください。
- ※暗視撮影時、撮影方向に鏡やガラス等の反射物があると、正常な暗視撮影ができません

お問い合わせは...