

STA-24K

4K 800万画素 / 5MP / 4MP / 2MP / CVBS 対応
モニター画面四分割機

希望小売価格 : オープン

製品特長



- ウルトラHD 4K解像度カメラ接続可
- AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS (アナログ) 各信号対応
- チャンネル別の接続ペア制限なし マルチ入力仕様
- HDMI / VGA 映像出力を装備し、CVBSアナログ出力は二系統
- 自動画面表示切替(オートシーケンス機能)
- 1 / 2 / 3 / 4 / PIP 分割と多彩な表示方法
- カメラからの映像信号が途切れた際、異常をブザー音でお知らせ

項目	詳細
・設置場所	屋内用
・映像入力可能規格	AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS
・映像入力可能解像度	AHD / TVI (1920 x 1080 ~ 3840 x 2160) CVI (1920 x 1080 ~ 2560 x 1440) CVBS
・映像出力	HDMI : 4K 3840 x 2160p (30Hz/25Hz)、2MP 1080p (60Hz/50Hz)、720p (60Hz/50Hz)、 1440 x 900、1280 x 1024、1024 x 768
	VGA : 1080p (60Hz/50Hz)、720p (60Hz/50Hz)、1440 x 900、1280 x 1024、1024 x 768
	CVBS: 720 x 480 (出力 2端子あり)
・分割表示パターン	4分割 / 3分割 / 2分割 / 1分割 / PIP
・オートシーケンス	あり (~99秒 設定可能)
・ビデオロス検知	あり (検知時、本体内蔵ブザー警鳴)
・電源	DC12V
・最大消費電力	5 W
・動作周囲温度	-10~40°C (湿度 80%未満)
・外形寸法	約 211(幅) x 45(高) x 143(奥)mm (突起物含む)
・重量	約 680 g
・付属品	電源アダプター / リモコン
・注意事項	本製品はカメラ映像の録画を行いません、また、UTC通信機能もございません 画面 2分割や 3分割表示など、分割画面によっては、縦または横に伸びた映像となります 720p (1.3メガ 130万画素)カメラは接続できません

画面分割表示 パターン

1画面	2分割画面	2分割画面	3分割画面	4分割画面	4分割画面	PIP分割画面

承認図

