

フルHD H.265/H.264録画方式 PoE対応

8ch ネットワークビデオレコーダー

業務用

CT-NSR208

製品ラインナップ

CT-NSR208-1TB 希望小売価格：オープン CT-NSR208-6TB 希望小売価格：オープン

CT-NSR208-2TB 希望小売価格：オープン CT-NSR208-8TB 希望小売価格：オープン

CT-NSR208-4TB 希望小売価格：オープン CT-NSR208-10TB 希望小売価格：オープン

※本製品の価格には、取付費・設定調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません。



環境に優しい

RoHS指令適合品

8ch 4K / 1080P
8メガピクセル8MP
HD
4K 3840×2160P

ファンレス仕様

超高精細画質8MP

最高時8MP(3840×2160P)の
超高精細な動画記録を行えます。

従来の 27～52 万画素カメラ




※写真はイメージです。

超高精細映像



※接続カメラの性能で録画解像度は変化します。

ワンタッチ再生



簡易再生ボタン

画面下に表示される操作メニューの
簡易再生ボタンは5秒前、10秒前
30秒前、1分前、5分前のどれかを
選択して を押すだけで再生！再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、
再生モードでは日時指定はもちろん、


ポート開放不要

従来までのルーター設定(ポート開放)
が一切不要最新P2Pコネクト採用で、ルーターと
LANケーブルを繋ぎ、QRコードを読む
だけのスマート接続が可能に※インターネット光回線推奨
※ルーターの UPnP 設定 ON が必須
※従来までのDDNSサーバー接続にも対応
※接続する端末は、パケット定額契約推奨

PoE対応でスッキリ配線

PoE対応ネットワークレコーダー
はPoE給電対応ハブを利用する
ことで、LANケーブル1本で
接続でき、配線がスッキリ！
レコーダー周りや階層をまたいで
の配線もシンプルになります。※PoE給電対応ハブ、PoE対応IPカメラ、
ルーター、LANケーブルは別売です。

ネットワークレコーダーの配線例



必要録画容量目安

※計算上の値です。ご使用の環境で前後します。

ビットレート / 推奨カメラ	必要録画容量 (単位:GB)				
	1日間	1週間	10日間	30日間	90日間
512 Kbps / HD・アナログ	6	42	60	180	540
768 Kbps	9	63	90	270	810
1 Mbps	12	84	120	360	1,080
1.5 Mbps / フルHD	18	126	180	540	1,620
2 Mbps	23	161	230	690	2,070
3 Mbps / 400万画素	35	245	350	1,050	3,150
4 Mbps / 500万画素	47	329	470	1,410	4,230
6 Mbps	70	490	700	2,100	6,300
8 Mbps	94	658	940	2,820	8,460
10 Mbps	117	819	1,170	3,510	10,530
12 Mbps	141	987	1,410	4,230	12,690

例:400万画素カメラ2台とフルHDカメラ2台を推奨ビットレートで設定
30日間録画したい場合は
(1,050GB×2台)+(540GB×2台)=3,180GB=3.1TB≒4TB
上記計算から4TBのハードディスク容量が必要となります。

製品仕様

・圧縮方式	Smart H.265 / H265+ / H.265 / H.264 圧縮 (選択可)
・録画解像度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @120fps
・録画・再生表示	フル画面・4分割・9分割
・録画モード	手動 / 自動 (常時録画、スケジュール録画、モーション録画、アラーム録画)
・録画画質	5段階調整 (最高 / 高 / 中 / 低 / 最低)
・HDMI出力	1CH (4K:3840×2160 / 2K:1920×1080 / 1280×1024)
・VGA出力	1CH (1920×1080 / 1280×1024)
・画面表示	フル画面・4分割・9分割・画面巡回切替
・USBポート	USB2.0×2 (前面:バックアップ用 / 背面:マウス接続用)
・音声入出力	1入力 1出力 (RCA)
・Plug & Play	対応
・ONVIF	ONVIF ver2.4対応
・ネットワークインターフェイス	RJ-45×1 (10/100M Base-T) IEブラウザ対応
・独立PoEポート	RJ-45×8 IEEE802.3af
・バックアップ	USBフラッシュメモリ (別売) / ネットワーク経由PC側HDD
・ネットワーク接続	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS
・電源/重量	DC48V 22W (最大)
・外形寸法	300(幅)×52(高)×248(奥)mm
・動作可能温度	約 5 ~ 40℃ (湿度: 10~90%内)

※ご検討の前に....

本製品に接続する防犯・監視カメラについては、事前にお取引先へご相談ください。

録画可能時間は、本製品に接続するカメラ性能、撮影状況・設定等により変動します。
本書記載の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません。本製品内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録
データは、ご使用者の責においてバックアップを行ってください。
また、ネットワーク接続に関する無償サービスは予告無く停止する場合があります。
本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です。

お問い合わせは...