

5MP AHD / TVI / アナログ 対応
H.265 4chハイブリッドレコーダー

業務用

ST-FRAT04W

製品ラインナップ

希望小売価格：オープン

ST-FRAT04W-1TB (1,000GB HDD 内蔵)

ST-FRAT04W-2TB (2,000GB HDD 内蔵)

ST-FRAT04W-4TB (4,000GB HDD 内蔵)

ST-FRAT04W-6TB (6,000GB HDD 内蔵)

ST-FRAT04W-10TB (10,000GB HDD 内蔵)

※本製品の価格には、設置設定調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません。



4ch CVBS / 720P / 1080P / 4MP / 5MP

5MP HD
2K 2560×1920P

環境に優しい

RoHS指令適合品

フルHDを超える5MP

最高時 500万画素 (2560×1920) の精細な動画記録を行えます



※接続するカメラ性能によって、録画解像度と録画コマ数は自動変動します

一発ラクラク再生

録画記録の再生は、日付カレンダーで希望時間を指定するだけの一発再生



ネットワークに繋がれば、スマートフォンやタブレットの無料アプリからも Windows / MAC / パソコンでも、再生映像を見る事ができます

※Windows10 専用ソフト推奨
※MAC-PC OS 12.0 以上
※アンドロイド iOS 対応

スマホでらくらく接続

従来までのルーター設定(ポート開放)無しでつながる 最新P2Pコネクト搭載で、設置場所のルーターとLANケーブルを繋ぎ、QRコードを読むだけのスマート接続が可能



※インターネット光回線推奨
※ルーターのUPnP設定 ON が必須
※従来までのDDNSサーバー接続にも対応
※接続する端末は、パケット定額契約推奨
※ネット環境によって使用できない場合もございます

長期間の録画保存

録画データ圧縮処理を大幅に改善フルHDカメラ四台分のデータを 30~180日分連続録画可能に (従来比 3倍保存)



※接続するカメラ解像度・台数と画質設定、内蔵するハードディスク容量によって録画可能日数は変動します。

※撮影する対象によっても、録画日数は変動します

録画可能時間目安

フルHD (1920×1080) 録画		内蔵HDD 1TB時			
カメラ数	4台	3台	2台	1台	
画質					
高 (10150kbps)	11日	14日	18日	21日	
中 (5120kbps)	21日	26日	32日	41日	
低 (2048kbps)	42日	52日	65日	82日	

※HDDが記録データで満載の場合には、自動で古いデータから上書きします

製品仕様



ファンレス仕様

・入力信号規格	AHD TVI CVBS BNCJ 4入力
・入力対応解像度	5MP:12.5fps / 4MP:15fps / 2MP以下: 30fps
・設定画面	日本語 (モニター上に表示) マウス操作・ネットワーク経由PC操作
・録画解像度	H.265 2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×720 他
・出力解像度	1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
・ライブ画面表示	フル画面・4分割画面・巡回切替・PIP画面
・デジタルズーム	4~36倍 (5段階) ライブ・再生時 両方可
・録画モード	常時録画 / タイマー (スケジュール) / 動作検知 選択
・モニター出力	HDMI / VGA / CVBSビデオ端子 (BNCJ) ×各1
・音声入出力	4入力 1出力 (RCAJ) サンプリング: 8KHz
・PTZ制御信号	RS-485 +- (Pelco-D) / UTC (同軸ケーブル通信制御)
・倍速再生速度	2倍 / 4倍 / 8倍 / 16倍
・トリガー検知	ビデオロス・HDD故障・動態検知
・バックアップ	USBメモリ / 外付HDD (電源別供給) / ネットワーク経由PC側HDD
・ネットワーク	イーサネット (TCP/IP) IEブラウザ対応 / 専用無料PCソフト・アプリ
・電源	付属電源 (DC12V / 3A) 最大消費電力 18W 端子: 内径 2.5mm
・外形寸法 / 重量	約 280 (幅) × 220 (奥) × 55 (高) mm
・使用可能温度	約 0 ~ 50 度、湿度: 10~80%

各カメラ毎 最大録画コマ数表 (カメラ解像度別)

カメラ数	4台	3台	2台	1台
画質				
5MPカメラ	各 6 fps	各 8 fps	各 12 fps	12 fps
4MPカメラ	各 7 fps	各 10 fps	各 15 fps	15 fps
2MPカメラ	各 15 fps	各 20 fps	各 30 fps	30 fps

本製品に接続する防犯カメラについては、事前にお求め先へご相談ください

録画可能時間は、接続するカメラ性能、撮影状況・設定等により変動しますので、本書の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません。内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録データは、ご使用者の責においてバックアップを行ってください。また、ネットワーク接続に関するサービスは予告無く停止する場合があります。本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です。